

# ESMALTE AZULEJOS AL AGUA TITANLUX

Interior. Brillante



Código de producto : 02K

## Descripción

Esmalte brillante al agua multi-superficies, de fácil aplicación. 2 en 1, no necesita imprimación en gran variedad de soportes. Se obtienen acabados de gran finura y suavidad al tacto, gran dureza y resistencia a roces, rayadas, jabones, manchas de licor, zumos, aceite, etc...Muy lavable, con conservante anti-moho y muy bajo olor. No amarillea. No apto para inmersión, ni zonas con condensación constante.

## Campos Aplicación

Esmalte para aplicación directa sobre azulejos de cerámica. Muy apropiado para pintar paredes, puertas y mobiliario de cocinas y baños, radiadores, tuberías de PVC y cobre, etc.

**No utilizar para baldosas de suelo ni encimeras.**

## Datos técnicos

|                                     |                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Naturaleza                          | Acrílica                                                              |
| Acabado                             | Brillante                                                             |
| Color (UNE EN ISO 11664-4)          | Blanco                                                                |
| Densidad (UNE EN ISO 2811-1)        | 1,23 - 1, 25 kg/l                                                     |
| Rendimiento (UNE 48282)             | 8 - 12 m²/l                                                           |
| Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)   | 1h - 1h 30min                                                         |
| Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283) | a partir de 4 horas                                                   |
| Métodos de Aplicación               | Brocha y rodillo de espuma                                            |
| Limpieza de Utensilios              | Agua                                                                  |
| Condiciones de Aplicación, HR<80%   | + 10 °C - + 30 °C                                                     |
| Teñido                              | Tinte Universal TITAN, Tinte Profesional al Agua o Sistema Servicolor |
| Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3) | 38 - 39 %                                                             |
| COV (UNE EN ISO 11890-2)            | 2004/42IIA(d)(150/130) Máx. COV 60g/l                                 |
| Presentación                        | 750ml                                                                 |

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas e imprimadas adecuadamente. Eliminar cualquier resto de suciedad, grasa, óxido mal adherido y recubrimientos utilizando lejía doméstica diluida 9:1, disolvente o decapante, según necesidad.

### SUPERFICIES NO PREPARADAS:

**Azulejos:** Limpiar en profundidad la superficie con lejía doméstica diluida. La grasa o contaminación con silicona puede afectar

la adhesión del esmalte. Para asegurar una mejor adherencia, las juntas se deben frotar con un cepillo, a fin de eliminar toda la suciedad, moho, etc..

Eliminar al juntas de silicona antes de pintar y volver a sellar una vez aplicado el esmalte.

**Esperar un mínimo de 5 días para utilizar las zonas de agua**, pasado este período puede lavarse la superficie con detergente suave. No usar productos abrasivos, estropajos o cepillos ya que rayarían el esmalte.

*Cerámica porosa, PVC rígido, cobre, melamina: aplicar directamente 1 o 2 capas de **Esmalte Azulejos al Agua Baños y Cocinas**.*

En ambientes con elevada humedad, el lijado del soporte con lija P280 favorece mucho la adherencia.

#### **MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:**

Lavar, lijar suavemente y aplicar directamente 1 o 2 capas de **Esmalte Azulejos al Agua Baños y Cocinas**.

#### **MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:**

Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

*Contiene: BCM, IPU, IPBC, Terbutrina, para proteger las propiedades iniciales del artículo tratado.*

Preservar los envases de temperatura bajo cero.

Fecha de actualización: 2017-02

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

# TITAN

02K - ESMALTE AZULEJOS AL AGUA TITANLUX

#### **INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

