BARNIZ CUADROS MATE OPAL

Código de producto : 091 0014

Descripción

Barniz protector de acabado final. Aplicar en capa delgada cuando los colores estén totalmente secos. No amarillea, Reversible. Base: resina acrílica disuelta en white spirit y aguarrás.

Campos Aplicación

Se usa para barnizar cuadros pintados al óleo o acrílicos.

Datos técnicos

Acabado	Opalino. Mate
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	0,86 - 0,89 Kg/l
Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)	50 - 70 minutos
Métodos de Aplicación	Pincel o paletina
Diluyente	Esencia de Trementina o Esencia de Petróleo
Limpieza de Utensilios	Limpia Pinceles
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	43 ºC
Presentación	100 ml, 250 ml. y 1 l.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien el envase.
Aplicar directamente y en capa delgada, sobre los colores totalmente secos.
No debe mezclarse con aceites ni colores al óleo; no debe usarse como médium.
Este barniz es reversible, si se desea puede eliminarse fácilmente frotando suavemente con un trapo blando impregnado con ***Esencia de Petróleo*** o ***Esencia de Trementina***, bien escurrido.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2014-11
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94
Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764