

GOMA LACA



Código de producto : 091 0045

Descripción

Laca natural de acabado brillante. Aislante e imprimación de soportes porosos.

Campos Aplicación

Se emplea como acabado para el pan de oro o plata y similares. Es un excelente barniz de acabado duro y brillante para pinturas acrílicas y/o vinílicas. Puede emplearse como imprimación de superficies porosas como el yeso o la madera, evitando absorciones excesivas. Seca por evaporación. Añadiendo colorantes al alcohol, pueden conseguirse gran variedad de tonos transparentes. Se puede emplear como aglutinante para pigmentos en polvo. Barniz habitual en policromías.

Datos técnicos

Acabado	Líquido transparente ambarino. Brillante
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	0,86 - 0,88 Kg/l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	40 - 50 minutos
Métodos de Aplicación	Pincel, paletina, brocha o muñeca
Diluyente	Alcohol
Limpieza de Utensilios	Alcohol o Limpia pinceles
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	14 °C
Presentación	1 l, 250 ml y 100 ml.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Sobre yeso u otras superficies porosas, actúa como imprimación, aplicando una o dos capas. Puede usarse también como barniz de acabado brillante.

Sobre madera : Si la madera es nueva, tiene que estar bien alisada (lijada), limpia y seca. Luego dar 3 o 4 capas, dejando secar totalmente entre capa y capa. Aplicar a pincel, brocha o paletina.

Sobre madera, también puede aplicarse a muñeca, cargando y puliendo lentamente por el sistema clásico, con la muñeca no muy cargada. Pueden darse todas las pasadas que se necesiten, dejando secar totalmente entre una y la otra, hasta llegar a un acabado uniforme y brillante.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2014-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

TITAN

091 0045 - GOMA LACA

