

# MODELING PASTE



Código de producto : 091 0065

## Descripción

Imprimación para creación de fondos con relieves texturados y con volumen. Se aplica sobre soportes porosos. Puede pintarse con óleo y acrílico. Al secar queda blanca, opaca, dura, lijable y recortable.

## Campos Aplicación

Puede aplicarse sobre todo tipo de lienzos o superficies de madera, cartón, yeso, etc. Para mayor elasticidad, puede mezclarse con los geles acrílicos.

## Datos técnicos

<b>Acabado</b>	Mate
<b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>	1,40 - 1,42 Kg/l
<b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	30 - 60 minutos (para un espesor húmedo de 0,2 - 0,5mm)
<b>Métodos de Aplicación</b>	Paletina o Espátula
<b>Limpieza de Utensilios</b>	Agua
<b>Presentación</b>	230 ml y 500 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien el envase y aplicar en capas delgadas sobre superficies bien desengrasadas, limpias, secas e imprimadas adecuadamente. Se colorea con colores acrílicos.

### SUPERFICIES NO PREPARADAS:

*Lienzos:* **Gesso Imprimación Universal.**

*Yeso o madera:* **Selladora TITAN** o **Gesso Imprimación Universal.**

### MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Lavar y lijar con suavidad y aplicar directamente.

### MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar los envases de temperatura bajo cero.

Fecha de actualización: 2015-02

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

**TITAN**

091 0065 - MODELING PASTE

