

# PINTURA CUBREMANCHAS

Interior - Exterior. Mate.



Código de producto : S10

## Descripción

Imprimación aislante de secado rápido para trabajos de renovación tanto en interiores como exteriores.

Formulación tixotrópica que permite obtener excelentes resultados incluso en paramentos verticales. La aplicación es muy cómoda, gracias al difusor de 360°.

## Campos Aplicación

Imprimación aislante de manchas de grasa, hollín, nicotina, humedad, etc.

También es muy apta como imprimación de superficies muy porosas como madera, conglomerado, escayola y hormigón. Se puede utilizar como imprimación para colocación de papel pintado, sobre placas de escayola o aglomerado.

## Datos técnicos

<b>Naturaleza</b>	Polivinilo
<b>Acabado</b>	Mate
<b>Color (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Blanco
<b>Rendimiento (UNE 48282)</b>	Envase 500ml: 1m <sup>2</sup>
<b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	5 minutos
<b>Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	a partir de 15 minutos
<b>Condiciones de Aplicación, HR&lt;80%</b>	+10 °C - +30 °C
<b>Presentación</b>	500 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Agitar enérgicamente el spray durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

Aplicar en capas finas y cruzadas, desde una distancia de 25 a 30cm. Aplicando dos capas finas, antes que una de gruesa, se conseguirá una mejor protección y un acabado más homogéneo.

Una primera capa aísla cercos de agua, manchas de gasa, hollín y nicotina. La segunda capa aporta un excelente poder cubriente.

Acabar con cualquier acabado de nuestra gama para paredes.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2013-06

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

**TITAN**

S10 - PINTURA CUBREMANCHAS

