

SECANTE LÍQUIDO CONCENTRADO TITAN



Código de producto : 082

Descripción

Tipo universal a base de cobalto. No produce enturbiamientos ni precipitaciones.

Campos Aplicación

Acelera el secado por oxidación en superficie y profundidad, de aceites, pinturas y barnices.

Datos técnicos

Naturaleza	Sales orgánicas metálicas
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	0,83 - 0,85 Kg/l
Presentación	750 ml. y 375 ml.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Adicionar y mezclar bien.

Cantidades recomendadas de secante:

Aceite de Linaza: 2,0 - 2,5%

Pinturas grasas: 1,0 - 2,0%

Barnices y esmaltes sintéticos: no sobrepasar el 0,5%

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2014-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

082 - SECANTE LÍQUIDO CONCENTRADO TITAN

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

