

# SPRAY BARNIZ CUADROS MATE



Código de producto : S91 0014



## Descripción

Barniz de acabado mate. Duradero. No amarillea. Secado rápido. Sólido a la luz y rayos ultravioleta. Palidez permanente. Protege a la pintura contra la humedad, grasas, polvo y contaminación en general. Elástico, no cuartea.

## Campos Aplicación

Se usa para barnizar cuadros pintados al óleo o acrílicos.

## Datos técnicos

<b>Naturaleza</b>	Acrilica
<b>Acabado</b>	Mate
<b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>	0,76 - 0,78 Kg/l
<b>Rendimiento (UNE 48282)</b>	Envase 400ml: 0,8 - 1,2 m <sup>2</sup>
<b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	Al tacto: 2 horas / total: 24 horas
<b>Presentación</b>	200 ml. y 400 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Agitar bien el envase durante 3 minutos.

*No pulverizar sobre superficies que están pintados con laca de resina sintética.*

**Es imprescindible realizar un ensayo previo sobre el tipo de soporte y la técnica pictórica empleada, a fin de determinar si el resultado satisface plenamente sus expectativas.**

Aplicar directamente y en capa delgada, sobre los colores totalmente secos. Aplicar a una distancia de 20 cm. de la superficie a proteger con movimientos de lado a lado, en capas finas y rápidas, sobrepasando los límites de la obra y cruzando posteriormente en sentido vertical, a fin de distribuir uniformemente el Barniz Cuadros por toda la superficie.

No insistir en ninguna zona, es preferible aplicar una nueva capa transcurridas 24 horas o cuando esté totalmente seco.

Sobre obras antiguas: Si se trata de obras deterioradas, que ya han sido barnizadas y/o a las que se le han añadido diferentes capas de pintura, deberá en primer lugar, procederse a una limpieza a fondo y posterior restauración del conjunto de la superficie deteriorada.

Una vez la obra esté en condiciones y totalmente seca, podrá aplicarse una capa de Barniz Cuadros para conseguir las propiedades, como si de una obra nueva se tratase.

Este barniz es reversible, si se desea puede eliminarse fácilmente frotando suavemente con un trapo blando impregnado con esencia de petróleo o esencia de trementina, bien escurrido.

El cambio óptico (reducción de brillo) puede modificar el contraste y la profundidad de los objetos pintados.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2015-10

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



**TITAN**

S91 0014 - SPRAY BARNIZ CUADROS MATE

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

