

ESMALTE ACRÍLICO COLOR RAL

Interior - Exterior. Brillante



Código de producto : 500

Descripción

Esmalte acrílico en spray de alta calidad y secado rápido. Elevada resistencia al exterior, buena retención de color y brillo. Excelente adherencia sobre gran variedad de materiales.

Campos Aplicación

Adecuado para su uso tanto en interior como en exterior. Recomendado para decorar y proteger todo tipo de superficies de madera, metal, cartón, piedra, cerámica y muchos tipos de plástico. Ideal para la industria, bricolaje, automoción, fontanería etc. **No indicado sobre Porexpan.**

Datos técnicos

| | |
|---|---------------------------------|
| Naturaleza | Acrílica Termoplástica |
| Acabado | Brillante |
| Color (UNE EN ISO 11664-4) | Gama colores RAL |
| Rendimiento (UNE 48282) | Envase 400ml: 0,4 - 0,8 m2 |
| Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301) | 30 minutos |
| Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283) | En cuanto esté seco manipulable |
| Condiciones de Aplicación, HR<80% | + 10°C - +30°C |
| Presentación | 400 ml. |

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Agitar enérgicamente el spray durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

Proteger las superficies que no deban ser pintadas. Hacer pulverizado de prueba en una zona no visible.

Aplicar en capas finas y cruzadas desde una distancia de 25 a 30 cm. Aplicando dos capas finas, antes que una de gruesa, se conseguirá una mejor protección y un acabado brillante y homogéneo.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Superficies porosas (yeso, madera, acero...): aplicar primero la **Imprimación Blanca Antioxidante TITAN Spray**, con lo que sellaremos el poro y protegeremos contra la oxidación. A continuación aplicar **Esmalte Acrílico Color Ral**.

Superficies no porosas (vidrio, superficies pintadas...): será necesario limpiar de polvo, grasa o suciedad y a continuación aplicar directamente **Esmalte Acrílico Color Ral**.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Será necesario limpiar de polvo, grasa o suciedad y a continuación aplicar directamente **Esmalte Acrílico Color Ral**.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar todos los materiales que no estén bien adheridos, homogeneizar la superficie mediante lijado y una vez limpia, sin óxido y seca, proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2016-07

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

TITAN

500 - ESMALTE ACRÍLICO COLOR RAL

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

