

FONDO NITRO TAPAPOROS INCOLORO MADERLAK

Interior.



Código de producto : 189 5783

Descripción

Fondo monocomponente incoloro de fácil lijado para la protección de la madera en interiores. Producto de poder cubriente medio, con un rápido secado del film a temperatura ambiente. Resistente a la limpieza.

Datos técnicos

Naturaleza	Nitrocelulósica
Acabado	Satinado
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Incoloro
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	0,90 - 0,92 kg/l
Rendimiento (UNE 48282)	5 - 7 m ² /l (30 - 40 micras)
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	3 - 5 horas, Secado tacto: 9 - 12 minutos
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	A partir de 4 horas
Métodos de Aplicación	Brochas, pistola Aerográfica, airless
Dilución	10 - 15 %
Diluyente	Diluyente Laca Nitro
Limpieza de Utensilios	Disolvente Limpieza Maderlak
Espesor Recomendado (UNE EN ISO 2808)	30 - 40 micras(150 - 200 micras húmedas)
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+10°C - +30°C
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	14°C
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	19 - 20%

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Las superficies a barnizar deben estar secas, limpias de polvo, grasas y aceite. Preferiblemente realizar las aplicaciones a pistola. Aplicar de acuerdo con la práctica habitual de un buen barnizador.

Previo lijado, terminar con laca nitro o barniz sintético.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2015-02

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

TITAN

189 5783 - FONDO NITRO TAPAPOROS INCOLORO MADERLAK

