

TINTE UNIVERSAL TITAN



Código de producto : 089

Descripción

Tinte concentrado universal para teñir pinturas. Alta concentración y compatibilidad, se recomienda realizar una prueba previa.

Campos Aplicación

Para teñir pinturas y barnices sintéticos, grasos, clorocaucho, nitrocelulósicos, epoxis, poliuretanos, pinturas plásticas, así como colas y temple. También se puede teñir el cemento no estructural.

Datos técnicos

Color (UNE EN ISO 11664-4)	Gama colores
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,16 - 1,97 Kg/l
Presentación	250 ml, 100 ml y 50 ml.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Agitar antes de usar. Cantidad máxima de mezcla, 5% en volumen. No usar directamente sin mezclar con pinturas. Incorporar enérgicamente en la pintura o barniz, a ser posible con un agitador mecánico.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2014-06

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

089 - TINTE UNIVERSAL TITAN

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

