

ACRÍLICO TITAN EXTRA FINO

Interior. Satinado



Código de producto : 095



Descripción

Colores inalterables, opacos o semi transparentes, según tonalidad. Sólidos a la luz, no amarillean y muy flexibles. Perfecta adherencia sobre cualquier tipo de superficie, previamente preparada y exenta de grasa. Aplicados con el medium adecuado, pueden conseguirse aspectos de acuarela, gouache, óleo, etc., hacer veladuras, transparencia y demás efectos especiales.

Campos Aplicación

Generalmente, los colores acrílicos se utilizan para pintar cuadros sobre lienzos de lino, algodón y otros, pero también pueden aplicarse sobre cualquier superficie previamente preparada y exenta de grasa.

Datos técnicos

Naturaleza	Acrílica
Acabado	Satinado
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Carta 58 tonalidades
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,10 - 1,43 Kg/l (según color)
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 minutos
Métodos de Aplicación	Pincel o Espátula
Dilución	Agua
Limpieza de Utensilios	Agua
Presentación	Tubo: 60ml, Botella: 250ml, Bote: 500ml (según color)

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, exentas de grasa e imprimadas adecuadamente. Si se desea retrasar el secado entre 5 - 10 minutos añadir un 5% de **Retardador de Secaje Acrílico**.

Preparación de los soportes:

Lienzos sin preparación: aplicar una o dos manos de **Gesso Imprimación Universal TITAN**.

Yeso o madera: aplicar una mano abundante de **Selladora TITAN** o **Gesso TITAN**.

Otros soportes: Consultar.

Método aplicación: aplicar una capa de espesor máximo de 5 mm., con la ayuda de un pincel, espátula u otro utensilio adecuado. Espesores superiores a 5 mm. no son recomendables, ya que pueden producirse desperfectos en la capa de pintura.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar los envases de temperatura bajo cero.

Fecha de actualización: 2014-06

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

TITAN

095 - ACRÍLICO TITAN EXTRA FINO

