

BARNIZ ANTIGRAFFITI TITAN 881



Código de producto : 881

Descripción

Barniz transparente, incoloro, brillante o satinado, de dos componentes para la protección de superficies contra pintadas (graffitis). Impide la fijación de carteles. Protección permanente y de larga duración.

Campos Aplicación

Tratamiento y protección de superficies pintadas o de ladrillo, piedra, revoques, hormigón, mármol, acero inoxidable, etc., convenientemente preparadas e imprimadas con **Imprimación Antigrffiti**, en instalaciones bancarias, mercados, estaciones de metro, monumentos, grandes almacenes, etc. y fachadas en general.

Datos técnicos

Naturaleza	Acrílica Estirénica
Acabado	Mate
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Blanco
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,61 - 1,67 Kg/l
Rendimiento (UNE 48282)	7 - 9 m ² /l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	20 - 40 minutos
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 - 8 horas
Métodos de Aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Diluyente	Agua
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	42 - 43 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2004/42/IIA (a) (75/30) Máx. COV 5g/l
Presentación	25 Kg

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies deben estar limpias, secas e imprimadas adecuadamente.

La máxima dureza y efecto antigrffiti se alcanzan a los 5 - 7 días, según condiciones ambientales.

En superficies grandes, las irregularidades ocasionales del soporte (rugosidad, ondulaciones, etc.), provocan diferencias en el brillo, especialmente en el barniz semimate; ensayar previamente. Podría requerir una igualación previa de la superficie mediante aplicación de la **Imprimación Antigrffiti**.

La limpieza o eliminación de los graffitis se realiza con disolvente o agua a presión (30-40 bar)

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Ladrillo, hormigón, mármol, acero inoxidable: aplicar previamente **Imprimación Antigrffiti**, en superficies absorbentes

aplicar 2 o 3 capas hasta impermeabilización total y uniforme. Acabar con 1 capa de **Barniz Antigraffiti**.

Piedra artificial: aplicar directamente el **Barniz Antigraffiti**, si se desea una protección adicional del soporte contra la corrosión ambiental, imprimir previamente con la **Imprimación Antigraffiti**.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Aplicar directamente 1 capa de **Barniz Antigraffiti**. Algunas pinturas podrían presentar problemas de reblandecimiento o coloración; ensayar previamente.

En superficies ya pintadas con nuestro esquema antigraffiti 880/881, proceder a un lijado superficial, aplicar 1 mano general de **Imprimación Antigraffiti** y acabar con 1 mano de **Barniz Antigraffiti**.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2018-05

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

881 - BARNIZ ANTIGRAFFITI TITAN 881

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

