

# DECAPANTE PARA PATENTES AL AGUA



Código de producto : 06G

## Descripción

Decapante especial para eliminar patentes de superficies convenientemente imprimadas con imprimaciones epoxi.

**Uso exclusivo profesionales.**

## Campos Aplicación

Se trata de un decapante al agua especial para eliminar antiincrustantes y patentes envejecidas. Especialmente indicado para cascos de poliéster ya que no afecta al Gel-Coat.

## Datos técnicos

<b>Rendimiento (UNE 48282)</b>	3 - 5 m <sup>2</sup> /l
<b>Métodos de Aplicación</b>	Brocha y rodillo
<b>Limpieza de Utensilios</b>	Agua
<b>Presentación</b>	4 l

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Aplicar una capa de decapante y esperar 4 - 5 horas aproximadamente. Aplicar una segunda capa sin retirar la primera y dejar actuar unas 12 - 18 horas. Eliminar con chorro de agua a presión. Si es necesario repetir el mismo procedimiento hasta eliminar todas las capas envejecidas.

**Proteger con cinta de pintar la zona del Gel-Coat de la obra muerta, ya que el decapante podría matizarlo. (No actúa sobre esmaltes ni imprimaciones de dos componentes).**

**No utilizar en zonas dónde pueda haber metal sin imprimir.**

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

**Abrir con precaución el envase y utilizar gafas de seguridad.**

Fecha de actualización: 2016-01

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



# TITAN

06G - DECAPANTE PARA PATENTES AL AGUA

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

