

B-18

BRICO®

MASILLA TAPAGRIETAS

Producto indicado para rellenar y retapar pequeños agujeros, rayas, golpes, fisuras, microfisuras y grietas sin movimiento.



INTERIOR



INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATEGORIA I1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES
DE UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este producto contiene 6,90 g/l COV max.

SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, pintura plástica no elástica, gotelé plastificado, tela de fibra de vidrio.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente trabajabilidad
- Fácil de alisar y lijar
- No descuelga
- Gran poder de cubrición
- Puede ser recubierto con todo tipo de pinturas usuales después del secado completo
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Reparación de rayas, golpes y microfisuras



Palet de 120 cajas
de 12 x 200 g



Preparación
Listo al uso.



Rendimiento
0,55 m²



9.0 - 10.0



Espesor máximo por capa
1 mm



Adherencia
> 8 Kg/cm² sobre hormigón y pintura



Clasificación al fuego
A2 - s1 - d0



Vida útil
Sin límite



Secado en 1 mm de espesor
Cemento y pintura: 6 - 7 H



Granulometría máxima
< 50 micras