


B-19

BRICO®

STOP CLAVOS

Producto super adherente indicado para encolar madera, cerámica, yeso y escayola.



INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATEGORÍA I1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES
DE UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este producto contiene 4,94 g/l COV max.

SOPORTES

Madera, cerámica, yeso, escayola, cemento, hormigón, molduras de EPS, marcos de puertas, zócalos, paneles prefabricados, azulejos y todo tipo de soportes absorbentes. Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Fijación sólida y permanente
- Excelente adherencia y elasticidad
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Evitar el uso de clavos y con ello la perforación de paredes y muros



Palet de 120 cajas
de 12 x 200 g



Preparación

Listo al uso.



Rendimiento

0,65 m²/kg



7.0 - 8.0



Espesor máximo por capa

2 mm



Adherencia

> 13 Kg/cm² sobre cemento



Clasificación al fuego

E - d0



Vida útil

Sin límite



Secado en 1 mm de espesor

4 - 5 H



Granulometría máxima

200 micras