

B-20

BRICO®

MASILLA DE RELLENO

Producto indicado para rellenar agujeros y grietas así como pequeños desperfectos.



INTERIOR



INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATEGORIA i1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES
DE UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este producto contiene 6,90 g/l COV max.

SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, pintura plástica no elástica, gotelé plastificado, tela de fibra de vidrio.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente trabajabilidad
- Fácil de alisar y lijar
- No descuelga
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Reparación de rayas, golpes, microfisuras, pequeños agujeros, etc



200g

Palet de 120 cajas
de 12 x 200 g



Preparación

Listo al uso.



Rendimiento

0,6 m²/kg



9,0 - 10,0



Espesor máximo por capa

1 mm



Adherencia

> 8 Kg/cm² sobre cemento y pintura



Clasificación al fuego

A2-s1-d0



Vida útil

Sin límite



Secado en 1 mm de espesor

Cemento y pintura: 6 - 7 H



Granulometría máxima

50 micras