

CX-02

Colbaix®

VINYL

Cola lista al uso indicada para el encolado de papeles pintados (vinílicos).



INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

Este producto contiene 0,74 g/l COV max.



SOPORTES

Yeso, escayola, enlucidos, cartón yeso y fondos absorbentes en general.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente brochabilidad
- No mancha
- Alta calidad
- Gran poder de adhesión
- Transparente a su secado
- Producto inodoro
- Conservación: 6 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Encolado de papeles pintados (vinílicos)



15l Palet de 33
botes de 15 l.

4l Palet de 120
botes de 4 l.

750ml Palet de 44 cajas
de 12 x 750 ml.



Preparación
Listo al uso.



Rendimiento
0,950-1,50 l/m²



7.5 - 8.5



Aplicable a rodillo y/o brocha.



Limpieza de los útiles
Al agua



Clasificación al fuego
A2 - s1 - d0



Tiempo abierto
45 - 60 min sobre fondo absorbente



Tiempo de rectificación
5 - 10 min sobre fondo absorbente



Producto al agua