



Enlucido para retapar defectos superficiales y alisar superficies en soportes de yeso o cemento

Enlucir, alisar y retapar

en trabajos donde se requiera una aplicación en capa fina, retapado de agujeros, grietas, microfisuras, coqueras, ...

Fácil lijado

Su estructurada formulación y la incorporación de aditivos de última generación lo convierten en un producto de fácil lijado.



Disponible en formatos de: 1 - 5 - 15 kg

**CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA
UNE-EN 16566**

G3S2V3W2A0C0R0



PROPIEDADES Y USOS

- Fraguado normal.
- Fácil de aplicar, alisar y lijar.
- Aplicable en capa fina.
- Retapado de pequeños agujeros, fisuras y grietas sin movimiento.
- Alisado de paredes con defectos (arañazos, rayas, golpes, ...).
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase original.
- **Soportes:** Yeso, cemento, pintura plástica tradicional. Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.
- Se puede recubrir por todo tipo de pinturas convencionales tras su secado completo.



Agua de amasado

0.40 a 0.45 litros de agua por kg de enlucido



Rendimiento en capa de 1 mm

1.10 Kg/m²



6.0 - 7.0



Espesor máximo por capa

1 mm



Adherencia

> 0,7 MPa sobre cemento y pintura



Clasificación al fuego

A1



Vida útil

4 - 5 H



Secado en 1 mm de espesor

Hormigón y pintura: 4 - 6 H
Escayola: 3 - 4 H



Granulometría

300 micras