

RX-521

CLEAN®

CEM

Solución limpiadora destinada a la eliminación de restos de cemento y limpieza de juntas de azulejos.



SOPORTES

Paredes de obra vista y todo tipo de sustratos habituales de albañilería. Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Perfumado
- Con inhibidores de corrosión
- Gran poder de limpieza
- Fácil aplicación y rapidez en las limpiezas
- Con tensoactivos no iónicos
- Fácil eliminación del producto sobrante
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- La fácil eliminación de todos los residuos de hormigón y de base cemento
- La eliminación de juntas viejas entre azulejos
- La eliminación de manchas de cemento sin alterar el soporte
- La limpieza de incrustaciones de óxido de hierro



INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
 CATEGORÍA A, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA
 (PRODUCTO DE PRE-LIMPIEZA)
 Límite: 200 g/l COV (2007).
 Este producto contiene 3,47 g/l COV max.



 Palet de 60
cajas de 2 x 5 l.

 Palet de 48
cajas de 9 x 1 l.

 Palet de 48 cajas
de 12 x 500 ml.



Preparación

Listo para su empleo. Posibilidad de diluir con agua



Rendimiento

0.250 - 0.350 l/m²



1,25 ± 0,25



Se aplica a brocha, rodillo, airless o pulverizador



Limpieza de las herramientas

Con agua



Clasificación al fuego

D - s2 - d0



Vida útil

Sin límite



Producto al agua



Densidad

1,095 ± 0,005